

MULTIGRADE
MS-F SAE 5W30

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Он специально разработан по требованиям спецификации Ford WSS-M2C913-C/D. Масло характеризуется значительно улучшенной смазывающей способностью и обеспечивает экономию топлива (>3%). Это масло заменяет спецификацию M2C-913-A/B.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно является обязательным для всех моделей Ford с 2009 года. Оно также требуется для автомобилей с двигателями 2,2 Duratorq TDCI. Полная обратная совместимость с двигателями Ford, требующих соответствия Ford M2C913-A или M2C913-B, за исключением моделей, оборудованных насос-форсунками (Galaxy I и II) и Ford KA (дизельные и бензиновые двигатели с 2009 г.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экономия топлива: назначение — обеспечить значительную экономию топлива и низкие выбросы выхлопных газов
- Защита двигателя: обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя
- Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA - A1/B1-12
ACEA - A5/B5
API - CF
API - SL
API - SN Plus
API - SP
ILSAC - GF-5
ILSAC - GF-6 A
BMW - LONGLIFE-01 FE
FIAT - 9.55535-G1
FORD - WSS-M2C913-C
FORD - WSS-M2C913-D
IVECO - 18-1811 S1
JAGUAR-LAND ROVER - STJLR.03.5003
MAZDA - SFU
MB - 229.6
RENAULT - RN 0700
VOLVO - VCC 95200377
VW - VWC 53036

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.95
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4200
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.09
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
www.wolfoil.com

WOLF OIL CORPORATION