

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 UHPD D-FE

Questo olio motore completamente sintetico è stato sviluppato per offrire prestazioni elevate e la massima protezione dei più recenti motori Daimler Truck con specifica DTFR 15C140.

La sua particolare formulazione conferisce a questo olio motore low SAPs caratteristiche straordinarie.

APPLICAZIONI

Questo olio motore low SAPs (basso tenore di ceneri solfatate, fosforo, zolfo) soddisfa e supera la più recente specifica di olio motore DTFR 15C140 [ex MB 228.71] nel grado di viscosità 0W-20.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione di CO₂

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore

SPECIFICA

DTFR 15C140

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Generi solfate	ASTM D874	Mass %	0.86
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	218

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

