

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Ten zaawansowany, w pełni syntetyczny olej przekładniowy oparty na bazie olejowej PAO, wzbogacony estrem, przeznaczony do pojazdów wyścigowych ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości. Znakomita lepkość oleju nawet w niskich temperaturach zapewnia natychmiastową ochronę wszystkich biegów. Ma niebieski kolor.

ZASTOSOWANIA

Jest to specjalny olej przekładniowy, odporny na bardzo wysokie ciśnienia, opracowany z myślą o stosowaniu w ekstremalnych wyścigach.

CECHY

Właściwości cieplne: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji.

Ochrona przed zużyciem: wydłużona żywotność skrzyni biegów.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	105
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		156
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Barwa	VISUAL		BLUE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

