

WOLF FLUSHING OIL

02/09/2025
4524

İyi yıkama ve temizleme özelliklerine sahip düşük viskoziteli mineral yağdır.

UYGULAMALAR

Özellikle yağ karterinin ve içten yanmalı motorların yağlama sistemlerinin yıkanması için kullanılır. Ayrıca şanzıman ve vites kutularının kir ve yıpranma parçacıklarını kaldırmak için yıkanmasında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Temizleme özellikleri: çok iyi temizleme ve dağıtma özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 6743/10

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.900
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	20.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		45
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Anilin noktası	ASTM D611	°C	78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	170

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

