

CHAMPION NEW ENERGY ATF DIII

Si tratta di un lubrificante semi-sintetico base di oli base altamente raffinati selezionati con cura. È un olio con un indice di viscosità molto elevato per la maggior parte delle trasmissioni automatiche. La fluidità migliorata a basse temperature assicura un'ottima performance in tutte le condizioni. Le sue eccezionali proprietà anti-attrito assicurano un cambio di marcia fluido e comfort di guida.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio può essere applicato a trasmissioni automatiche, convertitori di coppia, servosterzi e circuiti idraulici, per cui i costruttori consigliano un prodotto conforme ai requisiti General Motors ATF TYPE Dexron III o Dexron II E e Ford Mercon.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: Cambi marcia regolari
protezione contro l'usura: ciclo di vita prolungato della trasmissione
Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellenti stabilità termica e ossidazione

SPECIFICA

ALLISON	C4
DTFR	13C140
DTFR	13C150
DTFR	13C170
FORD	MERCON
GM	6417-M DEXRON III-G
GM	DEXRON II-D
GM	DEXRON III-H
MAN	339 V1/Z1
MB	236.5
MB	236.6
MB	236.93
PSA	9730 AC
VOITH	H55.6335xx
VOLVO	STD 1273,25 [97325]
VOLVO	STD 1273,35 [97335]
VOLVO	STD 1273,37 [97337]
VOLVO	STD 1273,40 [97340]
VOLVO	STD 1273,41 [97341]
ZF	TE-ML 03D
ZF	TE-ML 04D
ZF	TE-ML 05L
ZF	TE-ML 09
ZF	TE-ML 11B
ZF	TE-ML 14A
ZF	TE-ML 17C
ZF	TE-ML 21L

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		179
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	17500
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	196
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

