

WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5

25/09/2026
23310

Dit is een geavanceerd tandwielmeermiddel dat is samengesteld met high performance basisoliën en een geavanceerd additievenpakket. Speciaal geselecteerde additieven zorgen voor oxidatiestabiliteit en goede eigenschappen voor het tegengaan van schuren en schuim- en roestvorming tijdens langdurig gebruik onder zware belasting en hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

Deze transmissieolie is speciaal samengesteld voor mechanische transmissies van alle typen personenwagens, bedrijfsvoertuigen, assen en eindaandrijvingen waarbij extreme drukken en schokbelastingen mogelijk zijn. Deze olie is speciaal samengesteld om te voldoen aan de strenge OEM-eisen van Mercedes Benz en ZF.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

API	GL-5
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
DAF	GL-5/MIL-L 2105D
DTFR	12B100
JD	J11 E
MAN	342 M-1
MAN	342 M-2
MB	approval 235.0
RENAULT	Recom. GL-5
VOITH	132.00374400
VOITH	3.325-339
VOLVO	97310
VOLVO	97316
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	196
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		97
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	216

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

