

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

25/09/2026
21205

Сезонна моторна олива, призначена головним чином для дизельних двигунів із турбонагнітачем або без нього, виготовлених із 1989 по 1994 рік. Вона вирізняється такими характеристиками: дуже висока стійкість до окиснення, гарні мийні, диспергувальні та змашувальні властивості, а також висока здатність до нейтралізації кислот.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива особливо підходить для стаціонарних дизельних двигунів у потужних вантажівках, що працюють в умовах теплого клімату.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	199
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		97
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.10
Температура займання COC	ASTM D92	°C	244

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

