

WOLF TRACTOFLUID 50

14/04/2025
3119

Tämä täyssynteettinen öljy takaa märkäjarrujen erinomaisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella ja kaikissa käyttöolosuhteissa. Sen aiempaa paremmat voiteluominaisuudet suojaavat kulumiselta ja vähentävät kitkaa, mikä mahdollistaa pienemmän polttoaineenkulutuksen. Sen huolella valitut lisäaineet myös estävät jarrumelun.

KÄYTTÖKOhteET

Öljy on tarkoitettu ensisijaisesti Volvon 97304 (WB 102) -määritysten mukaisiin käyttökohteisiin. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoissa, hydraulijärjestelmissä, märkäjarruissa ja muuntimissa, jos niiden suositeltu viskositeetti on 75W80.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa luotettavasti kaikkia osia

LUOKITUKSET

API	GL-4	ZF	TE-ML 17E
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 21F
AGCO/ALLIS	821 XL		
CASE	MAT 3505/3525/3526		
CASE	MAT 3540		
CASE	MS 1206/1207/1209		
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE		
FORD	ESN-M2C134 D		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 D		
KUBOTA	SUPER UDT ²		
KUBOTA	UDT		
MC CORMICK	HTX		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B/C		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
VOLVO	97304/WB102		
ZF	TE-ML 03E		
ZF	TE-ML 05F		
ZF	TE-ML 06D		
ZF	TE-ML 06K		
ZF	TE-ML 06N		
ZF	TE-ML 06R		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

