

WOLF ARIO ISO 68

14/04/2025
4207

To olej do sprężarki oparty na olejach bazowych wysokiej jakości oraz dodatkach mających na celu zapobieganie utlenianiu, korozji i tworzeniu się piany. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania testu na utlenianie opracowanego przez Techniczny Komitet Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (PNEUROP).

ZASTOSOWANIA

Ten olej jest szczególnie zalecany do smarowania sprężarek działających w wysokich temperaturach lub gdy wymagany jest olej VDL zgodny z klasyfikacją niemieckiej organizacji standaryzacyjnej DIN. Można go również używać do pomp próżniowych. Ten środek smarny konserwuje olej na okres do 2000 godzin (gdy zezwala na to producent).

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: doskonała ochrona
Właściwości przeciwpienne: odpowiednie działanie przeciwpienne

SPECYFIKACJA

DIN	51506 VDL	PNEUROP	DIN 51.352
-----	-----------	---------	------------

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		101
A.N. (kolorymetrycznie)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-21
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	253

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.