

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Cette huile moteur répond aux exigences principales de l'ACEA et de l'API concernant les voitures de tourisme. Elle garantit la grande propreté du moteur et offre une protection complète de tous les composants du moteur. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Adaptée aux moteurs à essence et diesel à aspiration standard et surcompresseurs. Particulièrement recommandée pour les moteurs diesel à injection directe, y compris les systèmes d'injection directe de carburant common rail.

FONCTIONNALITÉS

Performances maintenant la propreté du moteur.: Performances maintenant la propreté du moteur.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		155
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Perte par évaporation (Noack)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

