

WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

14/04/2025
5503

Продукт, який швидко розкладається та складається з рослинних олій і нетоксичних компонентів, які в найкоротші строки поглинаються мікроорганізмами. Virізняється винятковим співвідношення в'язкості й температури та дуже високою стійкістю за низьких температур. Має чудову адгезійну здатність для продукту цього типу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт використовується головним чином як мастило для ланцюгових пилок, що розкладається мікроорганізмами.

ОСОБЛИВОСТІ

Здатність до біологічного розкладання: рослинна олія, швидке розкладання
Липкість: чудова адгезійна здатність

SPECIFICATION LEVEL

ISO	68	CEC	L-33-T-82
-----	----	-----	-----------

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	69
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		204
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-21
Температура займання COC	ASTM D92	°C	>200
Колір	VISUAL		GREEN
Біорозпадання	CEC L-33-T-82	%	>90

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

