

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3

NMMA teknik özellikleri TC-W3'ü karşılayan, su soğutmalı 2 zamanlı dıştan takmalı motorlara yönelik yağdır. Külsüz bileşimi tortu oluşmasını, erken ateşlemeyi ve buji kirlenmesini önler. Paslanmaya ve korozyona karşı yüksek koruma sağlar.

UYGULAMALAR

Dıştan takmalı motorlar, jet skiler ve kişisel deniz araçları gibi yüksek güçlü ve suyla soğutulan 2 zamanlı benzinli motorların tümünde kullanılabilir. Seyretilme üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.873
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	47.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. [HClO ₄ yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	105
-25°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	4240
Renk	VISUAL		BLACKISH BLUE

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

