

WOLF OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5

02/03/2026
3350

Dieses Hochleistungsgetriebeöl ist ein fortschrittlicher Allround-Schmierstoff, der zur Schmierung einer breiten Palette von Achsen ausbalanciert ist, einschließlich derjenigen mit begrenztem Schlupf (LS) und Hypoidgetriebe. Seine Formel bietet eine hervorragende Höchstdruckbeständigkeit, die durch seinen Phosphorgehalt von über 2100 ppm nachgewiesen wird.

ANWENDUNGEN

Diese offiziell zugelassene ZF-Formel kann zur Wartung von Achsen mit oder ohne Sperr- oder Lamellendifferenzial verwendet werden. Darüber hinaus ist es auf die Bedürfnisse verschiedener Achsen und Differenziale mit oder ohne Hypoidantrieb abgestimmt. Dieses Mehrzweckgetriebeöl kann in Kippern, Radladern, Mobilbaggern, Traktorachsen, Planetenachsenantrieben und sogar bei bestimmten Schienenfahrzeugen und Busgetriebesystemen mit Mehrscheiben-Selbstsperrdifferenzialen verwendet werden. Mit diesem innovativen Schmierstoff können Sie die Fuhrparkwartung effizienter gestalten, indem Sie die Menge der verschiedenen benötigten Flüssigkeiten verringern.

MERKMALE

Phosphorgehalt von über 2100 ppm: erweiterte Höchstdruckbeständigkeit
Breite Anwendbarkeit: einfachere Fuhrparkwartung mit diesem Allround-Produkt
Verbesserte Komponentensauberkeit: verhindert zusätzlichen Verschleiß von Rutschkupplungsscheiben und Zahnrädern

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-5	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16D
ARVIN MERITOR	AXLES	ZF	TE-ML 16E
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 17B
FORD	WSP-M2C197-A + EST-M2C118-A	ZF	TE-ML 19B
GM	1942382	ZF	TE-ML 21A
GM	1942387		
GM	9121965		
GM	93165290		
MAN	342 M-1		
MB	235.0		
VOITH	132.00374400		
VOITH	3.325-339		
VOLVO	97310		
VOLVO	97316		
ZF	Freigabe TE-ML 05C		
ZF	Freigabe TE-ML 21C		
ZF	TE-ML 07A		
ZF	TE-ML 08		
ZF	TE-ML 12C		
ZF	TE-ML 12D		
ZF	TE-ML 16B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	149.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		103
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

