

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2

14/04/2025
65610

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Bu düşük viskoziteli yüksek performanslı motor yağı, maksimum seviyede yakıt ekonomisi ve minimum CO2 emisyonu sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMALAR

Peugeot ve Citroën marka benzinli ve dizel partikül filtresiyle donatılmış dizel motorlar için özellikle tavsiye edilir. Toyota, Honda, Subaru ve Nissan gibi birçok Japon üretici tarafından kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S1
API	SN/CF	PSA	B71 2290-2014
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	57.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.79
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	232

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız