WOLF MULTISPRAY

25/09/2026
55564

Este é um lubrificante de alta qualidade baseado em óleos minerais e PTFE. Resistente à água do mar e aplicável numa vasta amplitude de temperaturas: -50 °C e 250 °C.

APLICAÇÕES

É adequado para uma vasta gama de aplicações, como a lubrificação de correntes, cabos de travões, parafusos e rolamentos de nylon. Também pode ser utilizado para proteger contactos elétricos e materiais de interruptores contra sujidade, humidade e corrosão.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra o desgaste e estabilidade à oxidação: proteção dos sistemas muito boa
Proteção dos sistemas: excelente capacidade de lubrificação

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	<-60
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Cor	VISUAL		Yellow brown

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV