

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-20 IL D1

Dankzij de lage viscositeit en uitstekende vloeibaarheid biedt deze olie weinig slijtage, lage emissies en een meer brandstofbesparing. Het zorgvuldig samengestelde additievenpakket richt zich op roet en afzettingen om de motor schoon te houden. Geschikt voor hybride auto's mits aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de stringente vereisten van de nieuwste Dexos1 Gen 3-specificatie van GM en de ILSAC GF-7 A-norm, waarbij brandstofbesparing en reductie van CO₂-emissies belangrijk zijn. Product voldoet aan de meest recente vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens met benzinemotor.

KENMERKEN

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Brandstofbesparing: uitstekende brandstofbesparing en lage uitlaatemissies

Totale motorbescherming: houdt de motor schoner

SPECIFICATIES

API	approval SQ/RC	LANCIA	SFU
API	SN Plus	LEXUS	SFU
API	SN/RC	LINCOLN	SFU
API	SP	MAZDA	SFU
API	SP/RC	MITSUBISHI	SFU
API	SQ	SCION	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	SSANG YONG	SFU
ILSAC	GF-4	TIANJIN	SFU
ILSAC	GF-5	TOYOTA	SFU
ILSAC	GF-6A		
BUICK	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	MS 10797		
CHRYSLER	MS 6395		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	SFU		
FORD	SFU		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C960-A1		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	6094M		
GM	dexos™1 Gen 3		
HYUNDAI	SFU		
KIA	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.62
Viscositeitsindex	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

