

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Tämä mineraalivoiteluaine on kehitetty vaihteistoille moottoripyöriin, joissa on kaksitahtimoottori ja integroitu kytkin. Voiteluaineen erityinen koostumus takaa helpon vaihteiden vaihdon ja säätelee kytkimen luisto-ominaisuuksia. Tuloksena on entistäkin tasaisempi ajokokemus.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljy sopii kaikkiin vaihteistoihin, joissa kytkin on öljykylvyssä. Öljy yhdistää erinomaiset puhdistusominaisuudet erittäin kestävään öljykalvoon ja korkeaa painetta kestäviin ominaisuuksiin.

OMINAISUUDET

Vähemmän tärinää: tasaisempaa ajoa

Optimaaliset kitka-ominaisuudet: parannettu vaihteiston suojaus

Materiaalien yhteensopivuus: useiden moottoripyörien ylläpitoon tarvitaan vähemmän voiteluaineita

LUOKITUKSET

API

GL-3

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		153
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210
Väri	VISUAL		GREEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

