

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

29/10/2025
65625

Ein HC-Synthese Schmierstoff für die neuesten Mercedes-Benz AMG-Motoren, die ein Full-SAPS-Motoröl mit offizieller MB 229.6-Zulassung erfordern. Dank der niedrigen Viskositätsklasse kann der Motor mit hoher Kraftstoffeffizienz laufen, außerdem wird der Verschleißschutz optimiert und die Motorreinheit geschont.

ANWENDUNGEN

Die offizielle Zulassung von MB 229.6 zeigt, dass dieses Full-SAPS-Motoröl speziell für die neuesten Mercedes-Benz AMG-Hochleistungsmotoren entwickelt wurde. Außerdem kann es für alle Motoren verwendet werden, die ACEA A5/B5-Motoröle erfordern. Bitte beachten Sie, dass dieses Öl nicht für Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen geeignet ist.

MERKMALE

Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen

Umfassender Motorschutz: hält den Motor ausgezeichnet sauber

Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		162
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.1
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

