

WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3

14/04/2025
9103

Uniwersalny smar do zastosowań ogólnych, w których nie są wymagane szczególne właściwości. Wysoka odporność na utlenianie zapewnia długotrwałe zachowanie właściwości smarnych. Wodoodporność i dobra stabilność termiczna, umożliwiającą zastosowanie w wysokich temperaturach i zapewniającą pompowność w niskich temperaturach, pozwala stosować go do smarowania łożysk.

ZASTOSOWANIA

Smar można stosować w przemyśle i pojazdach mechanicznych. Nadaje się do różnego rodzaju łożysk ślizgowych i tocznych. Zakres temperatur: od -30°C do +120°C, maks. 130°C

CECHY

. Dobra stabilność mechaniczna.: Dobra stabilność mechaniczna

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K3K-30	ISO	L-XCCFA3

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		Smooth
Barwa	VISUAL		Light Brown
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		3
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	235
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	190
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

