

WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL

21/05/2025
23126

Si tratta di un lubrificante semisintetico basato su oli base altamente raffinati selezionati con cura. È stato progettato per la lubrificazione di auto diesel a quattro tempi, inclusi i motori diesel con iniezione diretta come Common Rail, HDI, CDI, ecc. L'utilizzo di componenti di alta qualità assicura un'ottima fluidità a basse temperature e una viscosità stabile a temperature molto elevate. La sua formulazione a basso tenore di ceneri è combinata ad un'elevata resistenza all'invecchiamento.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è usato per la maggior parte dei motori diesel, turbo o aspirati. È consigliato soprattutto per i motori diesel a iniezione diretta. Grazie al suo eccellente indice di viscosità, può essere utilizzato in ogni periodo dell'anno.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore
Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

