

WOLF ESSENTIAL HV ISO 32

02/09/2025
75855

Парафінова олива з високим індексом в'язкості, спеціально розроблена для використання в гідравлічних контурах. Підтримує чистоту, зменшує утвор. відкладень. Також вирізняється гарними фільтраційними властивостями й сприяє сепарації води та швидкому видаленню повітря. Цей продукт може бути недоступний у вашому регіоні. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевого торгового представника.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для гідравлічних систем, що працюють за змінних температур і високих показників тиску. Її також можна використовувати в коробках передач, для яких потрібна олива з високим індексом в'язкості, а також механічною та хімічною стійкістю. Підходить для систем регулювання та гідравлічного рульового керування.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості.
Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.24
Індекс в'язкості	ASTM D2270		149
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	208

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

