

CHAMPION PNEUMA ISO 32

Ця олива призначена для змащення пневматичних інструментів. Вона містить присадки, що підвищують адгезію, антикорозійну дію, а також емульгатори, що поглинають вологу, яка може потрапити в оливу. Крім того, вона містить присадки проти зношування та ті, що мають протизадирні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати в приладді, яке приводиться в дію завдяки стиснутому повітрю, наприклад обладнання для буріння. Такі рідини класу ISO 32 можна використовувати в приладді, що рухається з високою швидкістю.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: гарні протизадирні властивості

Антипінні властивості: високі антипінні характеристики

SPECIFICATION LEVEL

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	33.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.82
Індекс в'язкості	ASTM D2270		119
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	208

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

