19/10/2026
65342

WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

Questo refrigerante per celle a combustibile a bassa conducibilità elettrica è una miscela di acqua ultrapura e glicole antigelo di elevata purezza.
Contiene additivi non ionici per la protezione contro la corrosione e il controllo della conducibilità elettrica.

APPLICAZIONI

Specificamente progettato come refrigerante a bassa conducibilità elettrica per il raffreddamento diretto degli stack di celle a combustibile.

CARATTERISTICHE

Sicurezza elettrica: conducibilità elettrica bassa e stabile (< 5 µS/cm)
Protezione dei materiali: protezione dalla corrosione per i componenti del sistema a celle a combustibile
Compatibilità: compatibile con i componenti del sistema di raffreddamento delle celle a combustibile

SPECIFICA

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.065
Colore	VISUAL		TRANSPARENT
Punto di congelamento	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV