WOLF TRACTOFLUID 170 BM

25/09/2026
23121

Специальное масло, предназначенное для АКП, CVT, гидравлических систем, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и различного внедорожного оборудования. Примечание: если производитель предписывает использовать только одно масло для смазки всех компонентов, включая двигатель, имеется в виду масло S.T.O.U. (суперуниверсальное тракторное масло).

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло соответствует требованиям Volvo BM и может использоваться в коробках передач, подъемниках, задних мостах и мокрых тормозах сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования, а также в подвижных гидросистемах (краны, раздаточные коробки, усилители рулевого управления).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противоизносные свойства и стойкость к окислению: надёжная защита критически важных деталей
Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST
AGCO/ALLIS	821 XL
AGCO/ALLIS	Q-186 (White Farm)
ALLISON	C4
ARGO	IE-390
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3510
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
CASE	MAT 3540
CASE	MS1204
CASE	MS1205
CASE	MS1206
CASE	MS1207
CASE	MS1209
CASE	MS1210
CATERPILLAR	MTO
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 A/B
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	FNHA-2-C-201.00
GIMA	SFU
JCB	GOHP PLUS
JD	J20 C/D
KOMATSU	AXO 80
KOMATSU	KES 07.866
KUBOTA	UDT
MC CORMICK	HTX
MF	M 1127/M 1129A
MF	M 1135
MF	M 1141
MF	M 1143
MF	M 1145
NH	NH 410B
SDFG	OT-1891
SDFG	OT-1891A
VALTRA	G2-08
VALTRA	G2-B10
VOLVO	approval STD 1273,03 (97303)
ZF	approval TE-ML 03E
ZF	approval TE-ML 05F
ZF	approval TE-ML 06K
ZF	approval TE-ML 17E

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ZF	approval TE-ML 21F	ZF	TE-ML 06M
ZF	TE-ML 06B	ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06D	ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06E	ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06F	ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06H	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06L		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV