

CHAMPION FLUSHING OIL

Si tratta di un olio minerale a bassa viscosità con buone proprietà di risciacquo e pulizia.

APPLICAZIONI

È usato innanzitutto per il risciacquo della coppa dell'olio e dei sistemi di lubrificazione dei motori a combustione interna. Può essere utilizzato anche per il risciacquo di trasmissioni e cambi, allo scopo di rimuovere sporcizia e particelle usurate.

CARATTERISTICHE

Proprietà detergenti: ottime proprietà detergenti e dispersive

SPECIFICA

ISO 6743/10

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		45
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Punto di anilina	ASTM D611	°C	78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	170

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

