

# WOLF ESSENTIAL C2/C3 5W-30

03/03/2026  
75647

Цю моторну оливу категорії API SQ розроблено для відповідності ключовим вимогам ACEA й API для пасажирських автомобілів. Вона забезпечує повний захист як системи доочистки відпрацьованих газів, так і двигуна — за будь-яких умов експлуатації. Ця мастильна продукція може бути недоступна у вашому регіоні. Зверніться до місцевого торгового представника.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблено для відповідності актуальним специфікаціям виробників (OEM). Можна використовувати для обслуговування різних двигунів стандартів «Євро-4» та «Євро-5» із дизельним сажовим фільтром або без нього від різних виробників.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO<sub>2</sub>.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LOGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		164
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

