

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/05/2025
65630

Este óleo de motor sintético foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de alguns motores a gasolina de elevado desempenho. Graças à sua fórmula extremamente duradoura, este lubrificante proporciona uma economia de combustível melhorada e uma proteção completa do motor, mesmo em designs de motor mais exigentes. É adequado para automóveis híbridos que cumpram as especificações dos OEM.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor aumenta o desempenho de vários motores W12, V10 e V8 de diferentes fabricantes. As suas propriedades de qualidade elevada são comprovadas pelas especificações VW 511 00 e Porsche C40, alargando a aplicabilidade do lubrificante a uma gama de automóveis Audi, Bentley e Lamborghini.

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: menor consumo de combustível e menos emissões de CO2

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	LIFAN	SFU
API	approval SN	MASERATI	SFU
API	CF	MB	226.5
ALFA ROMEO	SFU	MB	229.31
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.51
BYD	SFU	MB	229.52
CADILLAC	SFU	MINI	SFU
CHEVROLET	SFU	MITSUBISHI	SFU
CHRYSLER	SFU	MORGAN	SFU
DACIA	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
DODGE	SFU	OPEL	SFU
FERRARI	SFU	PIAGGIO	SFU
FIAT	9.55535-GH2	PORSCHE	approval C40
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
GAZ	SFU	SAAB	SFU
GM	dexos2™	SAMSUNG	SFU
GREAT WALL	SFU	SEAT	SFU
HONDA	SFU	SKODA	SFU
HYUNDAI	SFU	SMART	SFU
INFINITI	SFU	SSANG YONG	SFU
ISUZU	SFU	SUZUKI	SFU
KIA	SFU	TOYOTA	SFU
LADA	SFU	VW	505 00
LANCIA	SFU	VW	505 01
LANDWIND	SFU	VW	approval 511 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		191
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

