WOLF OFFICIALTECH
5W40 C3

25/09/2026
65630

Este óleo de motor sintético foi desenvolvido para satisfazer as necessidades de alguns motores a gasolina de elevado desempenho. Graças à sua fórmula extremamente duradoura, este lubrificante proporciona uma economia de combustível melhorada e uma proteção completa do motor, mesmo em designs de motor mais exigentes. É adequado para automóveis híbridos que cumpram as especificações dos OEM.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor aumenta o desempenho de vários motores W12, V10 e V8 de diferentes fabricantes. As suas propriedades de qualidade elevada são comprovadas pelas especificações VW 511 00 e Porsche C40, alargando a aplicabilidade do lubrificante a uma gama de automóveis Audi, Bentley e Lamborghini.

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: o objetivo é excelente economia de combustível e menores emissões de escape
Proteção do sistema de pós-tratamento: o objetivo é a proteção total do dispositivo de pós-tratamento
Proteção do motor: elevado nível de limpeza e durabilidade do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	LADA	SFU
API	CF	LANCIA	SFU
API	SN	LANDWIND	SFU
ABARTH	SFU	LIFAN	SFU
ALFA ROMEO	SFU	MASERATI	SFU
BMW	LONGLIFE-04	MB	226.5
BYD	SFU	MB	229.31
CADILLAC	SFU	MB	229.51
CHEVROLET	SFU	MB	229.52
CHRYSLER	SFU	MINI	SFU
DACIA	SFU	MITSUBISHI	SFU
DODGE	SFU	MORGAN	SFU
FERRARI	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
FIAT	9.55535-GH2	OPEL	SFU
FIAT	9.55535-S2	PIAGGIO	SFU
FIAT	SFU	PORSCHE	approval C40
FORD	SFU	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
GAZ	SFU	SAAB	SFU
GM	dexos™2	SAMSUNG	SFU
GREAT WALL	SFU	SEAT	SFU
HONDA	SFU	SKODA	SFU
HYUNDAI	SFU	SMART	SFU
INFINITI	SFU	SSANG YONG	SFU
ISUZU	SFU	SUZUKI	SFU
KIA	SFU	TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

VW	505 00	VW	511 00
VW	505 01		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	73.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	13.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		191
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV