

CHAMPION NEW ENERGY

75W-80 MV PREMIUM

Óleo de transmissão semissintético de elevada qualidade, adequado para praticamente todas as caixas de velocidades manuais de carros de passageiros. É especialmente adequado para substituir óleos OEM originais específicos e reduz a complexidade e o armazenamento dos óleos de caixas de velocidades. Testado sob condições rigorosas, este óleo satisfaz os requisitos de desempenho geral da maioria dos fabricantes e modelos.

APLICAÇÕES

Este óleo é recomendado para todas as transmissões hipóides e é também adequado para engrenagens cónicas em espiral, engrenagens com parafuso de rosca sem fim e para a maioria dos eixos de transmissão em todas as condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: desempenho muito suave da mudança de velocidades, sem vibração

Proteção antidesgaste: vida da transmissão significativamente prolongada

Duração alargada do óleo: resistência comprovada à degradação do óleo

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4 +	VOLVO	97308
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97309
BMW	83220309031	VOLVO	97310
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 171
FIAT	14621616	VW	G 052 512
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 052 726
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 538
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		164
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	212

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

