

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Deze volledig synthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de belangrijkste eisen van ACEA en API voor personenwagens. Deze zeer stabiele samenstelling beschermt de motor, ongeacht de rijomstandigheden. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Personenwagens met of zonder turbocompressor of directe brandstofinspuiting kunnen met deze motorolie worden onderhouden. De olie zorgt voor langere olieverseringsintervallen.

KENMERKEN

Verlengd olieverseringsinterval.: Verlengd olieverseringsinterval.

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		178
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

