

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF F/G

ATF TYPE F/G oil has been specifically designed for use in automatic FORD-transmissions [GLIDE]. It is characterized by its very high viscosity index and low pour point, which ensure optimal performance in a broad temperature range.

KÄYTTÖKOHTEET

ATF TYPE F/G is specifically intended for use in automatic gear boxes of FORD-passenger cars. It can also be used in some other makes, for which an equal product as the FORD-specifications prescribed.

OMINAISUUDET

Anti-wear protection: long transmission life
Extended oil life: optimized thermal and oxidation stability

LUOKITUKSET

FORD	ESP-M2C33-G	JD	JDM J21A
FORD	ESW-M2C33-F	VOLVO	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		173
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	206
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

