

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Cette huile moteur pour moto à quatre temps assure une conduite souple et stable. La haute viscosité à haute température du lubrifiant assure une protection complète du moteur dans des conditions de conduite par temps chaud.

APPLICATIONS

Ce lubrifiant est développé pour les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile des motos à quatre temps. Il est parfaitement équilibré pour répondre aux exigences de plusieurs fabricants.

FONCTIONNALITÉS

Durée de vie prolongée de la moto.: Durée de vie prolongée de la moto.

Gestion des fluides plus simple grâce à la large gamme d'application.: Gestion des fluides plus simple grâce à la large gamme d'application.

SPÉCIFICATIONS

API SG/CD JASO MA2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	159
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		127
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

