

CHAMPION NEW ENERGY

5W-30 SP

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy täyttää uuden API SP -luokituksen vaatimukset. Alhaisen viskositeetin SAE 5W30 takaa moottorin korkean polttoainetehokkuuden. Tämä moottoriöljy suojaa moottoria kulumiselta ja pitää sen puhtaana.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä voiteluaine on suunniteltu käytettäväksi uusimmissa turboahdetuissa bensiini- ja dieselautoissa tai kevyissä hyötyajoneuvoissa. Se on suunniteltu erityisesti pienennetyille TGD-moottoreille matalan nopeuden ennaikaista sytytystä [LSPI] lieventämään.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa
Polttoainetehokkuus: pienempi polttoaineenkulutus ja vähäisemmät hiilidioksidipäästöt
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	MB	approval 229.5
API	SP	RENAULT	RN 0700
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0710

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		166
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	218
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.04

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

