

# WOLF GUARDTECH

## SAE 50 SF/CD

14/04/2025  
185

Olio motore monograde per la lubrificazione dei motori di autovetture a benzina e diesel, con o senza turbo. Questo olio è caratterizzato da una combinazione di buone proprietà detergenti e solventi, unitamente a un basso tenore di ceneri.

### APPLICAZIONI

Questo olio è adatto per la lubrificazione di motori a benzina e diesel prodotti dal 1980 al 1989.

### CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

### SPECIFICA

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	204
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		95
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-24
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	250

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.