

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Aceite especial diseñado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, frenos y embragues de tractores, carretillas elevadoras y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera. Este aceite [Universal Tractor Transmission Oil] no debe utilizarse nunca para lubricar el motor. Si el fabricante requiere un aceite para la lubricación de todas las piezas, incluido el motor, deberá utilizarse un aceite Super Tractor Oil Universal.

APLICACIONES

Debido a su naturaleza de carácter multifuncional, este aceite se utiliza en transmisiones, equipos elevadores hidráulicos, ejes traseros, frenos húmedos de tractores agrícolas, equipos dedicados al trabajo fuera de carretera, además de sistemas hidráulicos móviles [grúas, cajas de conexiones, sistemas de dirección asistida].

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección fiable de todas las piezas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	MF	M 1127
ALLISON	C3/C4	MF	M 1129A
CASE	MAT 3505	MF	M 1143
CASE	MAT 3525	NH	NH 410B
CATERPILLAR	TO-2	VOLVO	97303/WB101
CHRYSLER	MS 10216	VOLVO	STD 1273,03 [97303]
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E
JD	J20 C/D		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		145
Número de basicidad [método del HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

