

# WOLF BRAKE FLUID DOT 4 LV

03/05/2025  
5093

Tätä jarrunestettä suositellaan käytettäväksi erityisesti hydraulisissa jarru- ja kytkinjärjestelmissä ajoneuvoissa, joissa on ESP (ajovakauden hallintajärjestelmä) ja ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä). Jarrunesteellä on korkea kiehumispiste ja erinomainen suorituskyky erittäin matalissa lämpötiloissa.

## KÄYTTÖKOhteet

Sen korkea märkäkiehumispiste (172 °C) on tavanomaisia DOT 3- ja DOT 4 -nesteitä parempi, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. DOT4 LV:n viskositeetti -40 °C:ssa on tavanomaisia jarrunesteitä matalampi, mikä helpottaa nesteen kiertoa lukkiutumisenestojärjestelmien mikroventtiileissä ESP-, ABS- ja ASR-järjestelmien paremman vasteen saamiseksi.

## OMINAISUUDET

Kiehumispiste: erittäin korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus  
Korroosionesto-ominaisuudet: täydellinen jarrujärjestelmän suojaus

## LUOKITUKSET

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| FMVSS | 116 DOT 4      | FORD   | WSS-M6C65-A2 |
| FMVSS | 116 DOT3       | GM     | GMW 3356     |
| ISO   | 4925 Class 3&4 | MB     | 331.0        |
| ISO   | 4925 Class 6   | PSA    | S71 2114     |
| SAE   | J 1703         | TOYOTA | SFU          |
| SAE   | J 1704         | VW     | 501 14       |
| BMW   | QV 34 001      | VW     | TL 766-Z     |
| DTFR  | 30B100         |        |              |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                                   | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 2.10                 |
| pH                                                      | ASTM D1287 |                    | 8.53                 |
| Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)          | ASTM D1120 | °C                 | 267                  |
| Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP) | ASTM D1120 | °C                 | 172                  |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C                               | ASTM D4052 | g/ml               | 1.049                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 675                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.