

WOLF TRACTOFLUID 170

29/10/2025
3121

Спеціальна олива, розроблена для автоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гальм і зчеплень для тракторів, вилкових навантажувачів і позашляховиків. Цю оливу (Universal Tractor Transmission Oil) не слід використовувати для змащення двигунів. Коли виробник вимагає використовувати оливу для змащення усіх запчастин, зокрема двигуна, то мова йде про «super tractor oil universal» — універсальну оливу для тракторів STOU.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності цю оливу використовують у трансмісіях, підйомачах, задніх мостах і гальмах вологого типу сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки, а також рухомих гідравлічних системах (кранах гідропідсилювачів, розподільних коробках, гідропідсилювачах керма).

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист усіх деталей

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4
ALLISON	C3/C4
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3525
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	M2C-86A
JD	J20 C/D
MF	M 1127
MF	M 1129A
MF	M 1143
NH	NH 410B
VOLVO	97303/WB101
ZF	03E
ZF	05F
ZF	17E

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		145
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання СОС	ASTM D92	°C	212

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

