WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

25/09/2026
5097

Bu merkezi hidrolik sıvısı, hidrolik sistemlerin optimum çalışması için özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlara ve en son katkı maddesi teknolojisine dayanmaktadır.
Zorlu koşullarda bile yüksek ve kararlı viskozite indeksine sahip güvenilir bir güç aktarım sıvısıdır.

UYGULAMALAR

Bu CHF, özellikle geniş bir sıcaklık aralığında Asyalı üreticilerin hidrolik sistemlerinin (güç direksiyonu) performans gereklilikleri için geliştirilmiştir.
Birçok yaygın elastomer ve sızdırmazlık malzemesi ile uyumludur.

ÖZELLİKLER

Akma noktası: üstün düşük sıcaklık özellikleri

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.870
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	36.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	7.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		180
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-52
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	186
Renk	VISUAL		YELLOW

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV