

CHAMPION NEW ENERGY 5W30

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych, wysokiej jakości olejach bazowych najnowszej generacji, przeznaczony do wszystkich silników benzynowych i wysokoprężnych z turbosprężarką. Dostateczna płynność w niskich temperaturach minimalizuje opory podczas rozruchu i przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa. Wyjątkowy wskaźnik lepkości i wysoka stabilność termiczna.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować w 4-suwowych silnikach benzynowych (czterozaworowych i doładowanych) oraz w 4-suwowych silnikach wysokoprężnych (doładowanych lub wolnossących) bez filtra cząstek stałych (DPF).

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: skuteczne czyszczenie silnika
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach
Rzadsze wymiany oleju: dłuższe przerwy między wymianami oleju

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	approval SL	RENAULT	RN 0710
API	CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
OPEL	GM-LL-B-025		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	66
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		162
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	214

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

