

WOLF OFFICIALTECH 0W-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Среднезольное моторное масло на синтетической основе для легковых автомобилей, ориентированное на спецификацию Stellantis FPW9.55535/DH1.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло на синтетической основе разработано специально для дизельных двигателей объемом 2,2 л, устанавливаемых на все европейские легкие коммерческие автомобили Stellantis (LCV), для которых требуется масло в соответствии со строгой спецификацией Stellantis FPW9.55535/DH1.

(Дизельные двигатели Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, используемые в моделях Boxer, Ducato, Jumper и Movano. Для типов двигателей E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный пуск: превосходная текучесть при низких температурах.

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание двигателя в чистоте.

СПЕЦИФИКАЦИИ

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Индекс вязкости	ASTM D2270		168
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

