

WOLF MULTISPRAY

25/09/2026
55564

Mineral yağ ve PTFE bazlı yüksek kaliteli bir madeni yağdır. Deniz suyuna dirençlidir ve -50°C ile 250°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında uygulanabilir.

UYGULAMALAR

Naylon yatakların, zincirlerin, fren kablolarının ve cıvataların yağlanması gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. Ayrıca elektrik bağlantısı ve anahtar materyallerinin toprak, nem ve korozyona karşı korunması için de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma koruması ve oksidasyon kararlılığı: sistemlerin çok iyi korunması
Sistemlerin korunması: üstün yağlama kapasitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	<-60
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.710
Renk	VISUAL		Yellow brown

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız