

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Este aceite de motor de base sintética ha sido diseñado para cumplir los requisitos esenciales de ACEA, API e ILSAC para turismos. Ofrece una protección completa tanto del sistema de postratamiento como del motor, independientemente de las condiciones de conducción.

APLICACIONES

Formulado para cumplir las especificaciones OEM más recientes. Puede utilizarse en el mantenimiento de una amplia gama de motores EURO 4 y EURO 5 de distintos fabricantes, con o sin filtro de partículas diésel.

CARACTERÍSTICAS

Amplia cobertura: costes de lubricante reducidos.

Reducción significativa de la fricción: mayor eficiencia de combustible y menores emisiones.

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		175
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

