

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Motosikletlere özel bu gelişmiş sentetik karışım şanzıman yağı çok yüksek bir viskozite indeksine sahiptir. Yağın düşük sıcaklıklardaki mükemmel viskozitesi tüm dişlilerde hızlı korumayı garanti eder.

UYGULAMALAR

Bu özel şanzıman yağı aşırı yüksek basınç özelliklerine sahiptir ve bakır alaşımlarda korozyonu önlemek için özel olarak üretilmiştir. Çoğu modern şanzıman ve kardan miliyle uyumludur.

ÖZELLİKLER

Mükemmel sürtünme dengesi: Sorunsuz vites geçişleri

Güçlü koruyucu özellikler: Daha uzun ömür

Geniş malzeme uyumluluğu: Çok sayıda motosiklete bakım yapmak için daha az sıvı gereksinimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API GL-5 MIL L-2105 D

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.863
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	70.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		218
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	206
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

