

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30

Moniasteinen yleisöljy moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja traktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä moniasteöljyä suositellaan ahdettujen ja ahtamattomien dieselmoottorien, nelitahtisten bensiinimoottorien ja nestekaasumoottorien voiteluun. Öljy on tarkoitettu traktorien vaihteistojen, tasauspyörästöjen, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien sekä työkoneiden moottorien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä asia

LUOKITUKSET

ACEA	E3
AFNOR	NF E 68-603 E
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 [Low speed/high torque]
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009202
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 030C
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		118
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

