

# WOLF ESSENTIAL SN C2/C3 5W30

29/10/2025  
75601

Цю повністю синтетичну моторну оливу розроблено для відповідності ключовим специфікаціям ACEA і API для пасажирських автомобілів. Вона забезпечує повний захист систем нейтралізації вихлопних газів і двигуна незалежно від умов водіння. Цей продукт може бути недоступний у вашому регіоні. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевого торгового представника.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблено для відповідності останнім специфікаціям VOO. Можна використовувати для обслуговування різних двигунів стандартів «Євро-4» і «Євро-5» з дизельним сажовим фільтром або без нього від різних виробників.

## ОСОБЛИВОСТІ

Широка область покриття: зниження витрат на змащування.  
Значне зниження тертя: покращена ефективність палива й знижений рівень викидів.

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		171
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

