

# WOLF ANTIFREEZE G11

25/09/2026  
50050

Nierozcieńczony koncentrat chłodziwa na bazie glikolu etylenowego stosowany do chłodzenia silników. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dodatków nieorganicznych (IAT). Nie zawiera azotanu, aminy, fosforanu (NAP). Zawiera boran i krzemian. Ta zaawansowana technologia eliminuje powstawanie żelu krzemianowego, co często ma miejsce podczas stosowania produktów gorszej jakości. Gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji pojazdów pasażerskich wynoszący 3–4 lata lub 60 000 km i 85 000 km w przypadku pojazdów do profesjonalnych zastosowań.

## ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do wszystkich typów silników, w tym również tych wykonanych ze stopów aluminium. Doskonały do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, zwłaszcza ze względu na obecność ołowianych spoin. Po rozcieńczeniu można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia (pojazdy i systemy grzewcze). Zaleca się rozcieńczanie wodą demineralizowaną. Ochrona przy określonych progach temperatury: -16°C wymaga stężenia 30% AF // -22°C wymaga stężenia 40% AF // -36°C wymaga stężenia 50% AF.

## CECHY

Właściwości przeciwmroźniowe: bardzo dobra skuteczność w niskich i wysokich temperaturach  
Właściwości antykorozyjne: wysoki poziom ochrony przed korozją

## SPECYFIKACJA

|                 |             |      |                |
|-----------------|-------------|------|----------------|
| AFNOR           | NF R 15-601 | DTFR | 29C100         |
| ASTM            | D3306       | MAN  | 324 NF         |
| ASTM            | D4985       | MB   | 325.0          |
| BS              | 6580        | MTU  | MTL 5048       |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007  | VW   | TL 774-C (G11) |
| SAE             | J1034       |      |                |

## TYPOWE CECHY

| Test                       | Metoda     | Jednostka   | Średni wynik |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C          | -36          |
| Zasadowość rezerwowa       | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 6.0          |
| Gęstość w temp. 20°C       | ASTM D4052 | g/ml        | 1.119        |
| Barwa                      | VISUAL     |             | BLUE         |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

