

CHAMPION PRO RACING

10W60 M

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbo.

TOEPASSINGEN

4-takt-benzinemotoren, meerkleps, met turbo. 4-takt-dieselmotoren, met of zonder turbo.

KENMERKEN

Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	156
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	25
Viscositeitsindex	ASTM D2270		194
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

