

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF

Een minerale motorolie van zeer hoge kwaliteit, geschikt voor de meeste personenauto's en lichte bestelwagens met 4-takt benzine- of dieselmotor. Dankzij de speciaal geselecteerde samenstelling worden een zeer goede weerstand tegen oxidatie en optimale reinigings- en dispersie-eigenschappen verkregen. Een sterke oliefilm garandeert een hoog smeervermogen.

TOEPASSINGEN

Deze olie kan worden toegepast in moderne 4-takt-benzinemotoren (meerkleps, turbo, etc.) en 4-takt-dieselmotoren, met of zonder turbo.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	155
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		125
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-27
CCS-viscositeit bij -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Sulfaat	ASTM D874	Mass %	1.03
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

