

WOLF TRACTOFLUID 100

14/04/2025
3120

Aceite especial diseñado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, frenos y embragues de tractores, carretillas elevadoras y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera. Este aceite (Universal Tractor Transmission Oil) no debe utilizarse nunca para lubricar el motor. Si el fabricante requiere un aceite para la lubricación de todas las piezas, incluido el motor, deberá utilizarse un aceite Super Tractor Oil Universal.

APLICACIONES

Debido a su naturaleza de carácter multifuncional, este aceite se utiliza en transmisiones, equipos elevadores hidráulicos, ejes traseros, frenos húmedos de tractores agrícolas, equipos dedicados al trabajo fuera de carretera, además de sistemas hidráulicos móviles (grúas, cajas de conexiones, sistemas de dirección asistida).

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección fiable de todas las piezas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		149
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	208

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

