

CHAMPION ENGINE FLUSH

Nettoie intégralement l'intérieur du moteur en éliminant la boue, la gomme, la rouille et le vernis. Élimine la calamine, la suie, l'eau et le carburant non brûlé. Réduit la consommation de carburant et les émissions d'échappement.

APPLICATIONS

Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, équipés ou non d'un turbocompresseur. Compatible avec toutes les huiles moteurs minérales et synthétiques. Instructions d'utilisation : ajouter une bouteille dans l'huile moteur chaude avant de changer l'huile. Faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidanger l'huile. Remplacer le filtre à huile et remplir le moteur avec une huile appropriée. Une bouteille traite 3 à 6 litres d'huile moteur.

FONCTIONNALITÉS

Élimination complète des impuretés dans le moteur.: Élimination complète des impuretés du moteur

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	25.7
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

